

KLEURSTALEN T.B.V. BEDPOLSTERING

Het bisonyl weegt 420 gram per m² en heeft een zeer goede UV-bestendigheid. Het is tevens bestendig voor temperaturen tussen -25 graden en +70 graden Celcius. Het weefsel is van polyester en het materiaal heeft een scheurbestendigheid van 300/300N DIN53363. De treksterkte is ongeveer 2000 N/5 cm en de brandwerendheid is EN1021 1+2.

Het gebruikte bisonyl voor de ComFit ligelementen is 650 grams en heeft een laagdikte van 0,5 mm. Het polyesterweefsel is aan beide zijden gecoat met vlamvertragend PVC volgens classificaties NF P 92-507 en NF P 92-503. Het bisonyl dat wordt gebruikt voor de SoftFit Safe lijn is van een nog zwaardere kwaliteit. Dit hoogwaardige materiaal biedt een uitzonderlijke scheurbestendigheid en treksterkte.



wit



crème




geel



zand



beige



roze



oranje



lichtgrijs



donkergrijs



rood



lichtblauw



donkerblauw



nacht blauw



mint groen



appeltjes groen



gras groen



donker groen



chocolade



zwart

De kleurstalen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Wil je volledige zekerheid, vraag dan eerst een kleurenstaal op bij één van onze adviseurs.



Barry Emons